



物料号: 零件 零件 零件

指令: ReHS 可替换表

版次	工程变更单号	基本描述	日期	修订

- 备注:
1. 材料:
 - 1.1 基板: LCP+30%GF UL94V-0
 - 1.2 端子: C2680; 镀层50μm MIN.
 - 1.3 壳体: SUS301, T=0.30mm; 表面处理50μm MIN
 - 1.4 壳类: SUS301;
 2. 主要特性:
 - 2.1 额定电压: 3A
 - 2.2 接触电阻: 40mΩ MAX(初始值)
50m Ω MAX(最终值)
 - 2.3 绝缘电阻: 100MΩ MIN
 - 2.4 耐压: 100V AC R.M.S.
 - 2.5 接触输入: 5-20N 接触输出: 5-20N (最大时)
 - 2.6 接触输入: 8-20N 接触输出: 6-20N (最大时)
 - 2.7 耐久: 10000次
 - 2.8 耐冲击: SMT标准件(每轴260±5°), 塑胶不能弯曲, 金属零件不能变色, 使用寿命在寿命范围内;
 - 2.9 产品寿命: 24H MIN
 - 3.0 温度范围: -30℃~+85℃
 - 3.1 存储温度: -30℃~+85℃

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

三佐部品【中国】股份有限公司

品名规格	TYPE C16P板上型连接器座(三次模铸)		设计	
未注公差:	产品料号	MTKEP16WD9AWLNG1N		审核
.000 ±0.10	图纸类型	成品图	比例 1:1	核准
.00 ±0.20	视角		版本 A/O 单位 MM	
.0 ±0.30				
公差 ±1°				