



表1: Technical data Table(技术参数表)

参数	认证	额定电压V	额定电流A	RoHS Compliance
COC *	300V	12A		
IEC	300V	12A		
UL	300V	12A		

- 技术参数
1. 绝缘材料: UL94 V-0/GWFI 850°C, CTI≤2
  2. 使用温度: -40°C to +130°C
  3. 相对湿度≤95%RH, 无凝露
  4. 绝缘电阻: ≥500MΩ/500V
  5. 介质耐压: 1.6KV/1min
  6. 冲击耐压: 4.0KV/1.2/50μs
  7. IP防护等级: IP20
  8. 外部污染等级: 2级
  9. 过电压等级3级

颜色	颜色代码	UL颜色号
绿色	GN	6018

\*注: 此表所列尺寸为中性尺寸, 公差带请参照“模塑件公差系数表”。

位数/P	A*	B*	C*	D*
02	5.08	8.38	14.08	19.36
03	10.16	13.46	19.16	24.44
04	15.24	18.54	24.24	29.52
05	20.32	23.62	29.32	34.60
06	25.40	28.70	34.40	39.68
07	30.48	33.78	39.48	44.76
08	35.56	38.86	44.56	49.84
09	40.64	43.94	49.64	54.92
10	45.72	49.02	54.72	60.0

模塑件公差系数表 (GB/T 14486-93 M15)

尺寸范围	热塑性聚醚
0~3	±0.1
3~6	±0.12
6~10	±0.14
10~14	±0.16
14~18	±0.19
18~24	±0.22
24~30	±0.25
30~40	±0.28
40~50	±0.32
50~65	±0.37
65~80	±0.43
80~100	±0.50
100~120	±0.57
120~140	±0.64

未注角度公差系数表 (GB/T1804-m)

长度分段	第一系列
~10	±1°
>10~50	±30'
>50~120	±20'
>120~400	±10'

序号	零件描述	数量	材料	备注
1	LS1F-508外壳	1	热塑性塑料	UL94 V-0
2	M2.5热烙螺母	2	铜合金	表面清洗
3	0.8*0.8直焊针	P	铜合金	表面镀锡

材料:

图面发行	YGK	重量 (g)	单位	比例
P0.1 更正标注尺寸	YYQ		mm	1:1
P0 设计出图	YYQ			

图框: A4 视角: 货号: 110 03 XX 000

图号: 110-S02-JS02

声明: 本图知识产权归上海置恒电气有限公司所有, 未经允许私自传播、盗用须承担法律责任。