编号	物料名称	规格型号	用量
①	线材	UL1571-28#7/0.127TS OD:0.9 红/黑色 L=206mm	各1PCS
②	胶壳	1.25-2P 白色阻燃胶壳	2PCS
③	端子	1.25-T 高精磷铜端子 镀锡	4PCS



说明：
1、所有物料必须符合ROHS+REACH要求.
2、成品线束无错位/开路/短路和漏电现象.
3、连接器需无氧化，刮伤，沾污，露铜等不良.
4、各塑胶件无披锋/断裂/露线/缺胶现象.
5、线材表面不能有破损，压伤，沾污等外观不良
6、承受力和端子推拉力符合相关技术要求。

接线表

P1	颜色	P2
1	红	2
2	黑	1

更改记录	标记	变更内容	签名/日期	未注公差	单位	mm	标准化	签名/日期	品名	端子线MX1.25mm-2P 双头同向 L=200mm 28AWG
				X.X ±0.30	版本	A	编制	W C Y 260630	型号	ST-1.25-2P 200mm 28AWG-A
				X.XX ±0.20	比例	FREE	审核	Y H C 260630	深圳市富港科技有限公司	
				X.XXX ±0.10	投影		批准	L P J 260630		
				Angle ±3.0°	页次	1/1				