编号	物料名称	规格型号	用量
①	线材	UL1571-28#7/0.127TS OD:0.9 红/黑/白/黄/蓝/绿色 L=206mm	各1PCS
②	胶壳	GH1.25-6P 白色阻燃胶壳	2PCS
③	端子	GH1.25-T 高精磷铜端子 镀锡	12PCS



GH1.25-6P金属面　　GH1.25-6P金属面

接线表

P1	颜色	P2
1	红	6
2	黑	5
3	白	4
4	黄	3
5	蓝	2
6	绿	1

说明：
1、所有物料必须符合ROHS+REACH要求.
2、成品线束无错位/开路/短路和漏电现象.
3、连接器需无氧化，刮伤，沾污，露铜等不良.
4、各塑胶件无披锋/断裂/露线/缺胶现象.
5、线材表面不能有破损，压伤，沾污等外观不良
6、承受力和端子推拉力符合相关技术要求。

更改记录	标记	变更内容	签名/日期

未注公差		单位	mm
X.X	±0.30	版本	A
X.XX	±0.20	比例	FREE
X.XXX	±0.10	投影	
Angle	±3.0°	页次	1/1

标准化	签名/日期
编制	W C Y 260630
审核	Y H C 260630
批准	L P J 260630

品名	端子线GH1.25mm-6P带扣 双头同向 L=200mm 28AWG
型号	ST-GH1.25-6P 200mm 28AWG-A

深圳市富港科技有限公司