

		1	2	3	4	5														
编号	物料名称	规格型号			用量															
①	线材	UL1571-28#7/0.127TS OD:0.9 红/黑/白色 L=206mm			各1PCS															
②	胶壳	GH1.25-3P 白色阻燃胶壳			2PCS															
③	端子	GH1.25-T 高精磷铜端子 镀锡			6PCS															
200mm±3 3 2 1 P1 3 2 1 P2 ②③ GH1.25-3P金属面 ① GH1.25-3P带扣面 说明: 1、所有物料必须符合ROHS+REACH要求. 2、成品线束无错位/开路/短路和漏电现象. 3、连接器需无氧化,刮伤,沾污,露铜等不良. 4、各塑胶件无披锋/断裂/露线/缺胶现象. 5、线材表面不能有破损,压伤,沾污等外观不良 6、承受力和端子推拉力符合相关技术要求。 接线表 <table><tr><td>P1</td><td>颜色</td><td>P2</td></tr><tr><td>1</td><td>红</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>黑</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>白</td><td>3</td></tr></table>							P1	颜色	P2	1	红	1	2	黑	2	3	白	3		
P1	颜色	P2																		
1	红	1																		
2	黑	2																		
3	白	3																		
更改记录	标记	变更内容	签名/日期	未注公差	单位	mm	标准化	签名/日期	品名	端子线GH1.25mm-3P带扣 双头反向 L=200mm 28AWG										
				X.X ±0.30	版本	A	编制	W C Y 260630	型号	ST-GH1.25-3P 200mm 28AWG-B										
				X.XX ±0.20	比例	FREE	审核	Y H C 260630	深圳市富港科技有限公司											
				X.XXX ±0.10	投影		批准	L P J 260630												
				Angle ±3.0°	页次	1/1														