


标 记 MARK		ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION				修 改 REVISE		日 期 DATE		精 准 APPROVE	
PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B
1		2.00	11	20.00	22.00	21	40.00	42.00	31	60.00	62.00
2	2.00	4.00	12	22.00	24.00	22	42.00	44.00	32	62.00	64.00
3	4.00	6.00	13	24.00	26.00	23	44.00	46.00	33	64.00	66.00
4	6.00	8.00	14	26.00	28.00	24	46.00	48.00	34	66.00	68.00
5	8.00	10.00	15	28.00	30.00	25	48.00	50.00	35	68.00	70.00
6	10.00	12.00	16	30.00	32.00	26	50.00	52.00	36	70.00	72.00
7	12.00	14.00	17	32.00	34.00	27	52.00	54.00	37	72.00	74.00
8	14.00	16.00	18	34.00	36.00	28	54.00	56.00	38	74.00	76.00
9	16.00	18.00	19	36.00	38.00	29	56.00	58.00	39	76.00	78.00
10	18.00	20.00	20	38.00	40.00	30	58.00	60.00	40	78.00	80.00

 $(B+0.5)\pm 0.3$ $A\pm 0.1$ 4.5 ± 0.15 

SPECIFICATIONS

Current Rating: 1.5 Amps

Withstanding Voltage: AC 500V

Insulation Resistance: 1000MΩ Min

Contact Resistance: 20mΩ Max

Operation Temperature: -40°to+105°

Insulator Material: Polyester

Contact Material: Brass



Standard: PA6T

Contact Plating: Gold Flash

Max.Processing Temp: 200°C for 30-60seconds
(255°C for 5seconds)

尺寸对列表

H	PC	PB
4.3	2.8	



RECOMMEND P. C. B LAYOUT

PCB TOLERANCE: ± 0.05 (TOP VIEW)

2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA6T	本色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司			品 名		排母	
				TITLE			
				料 号		HC-PM200-4. 3H-2x4PZ-02A	
				PART NO			
一般公差 TOLERANCE			比 列 SCALE	1:1			
X :±0.30 X° :±5°			单 位 UNIT	MM		制 图 DRAW	AhYe
X.X :±0.25 X.X° :±1°			张 数 PART NO	1 OF 1		审 核 CHECKED	夏操云
X.XX:±0.20 X.XX° :±0.5°			版 本 REV	A		批 准 APPROVE	赵亮亮
							