
编号	物料名称	规格型号	用量
①	线材	UL1571-28#7/0.127TS OD:0.9 红/黑/白/黄色 L=206mm	各1PCS
②	胶壳	1.25-4P 白色阻燃胶壳	2PCS
③	端子	1.25-T 高精磷铜端子 镀锡	8PCS



1.25-4P金属面

1.25-4P反面

说明：

1、所有物料必须符合ROHS+REACH要求.
2、成品线束无错位/开路/短路和漏电现象.
3、连接器需无氧化，刮伤，沾污，露铜等不良.
4、各塑胶件无披锋/断裂/露线/缺胶现象.
5、线材表面不能有破损，压伤，沾污等外观不良
6、承受力和端子推拉力符合相关技术要求。

接线表

P1	颜色	P2
1	红	1
2	黑	2
3	白	3
4	黄	4

更改记录	标记	变更内容	签名/日期

未注公差		单位	mm
X.X	±0.30	版本	A
X.XX	±0.20	比例	FREE
X.XXX	±0.10	投影	
Angle	±3.0°	页次	1/1

标准化	签名/日期
编制	韦成瑜 26.06.30
审核	赵先礼 26.06.30
批准	田泽民 26.06.30

品名	1.25-4P+1.25-4P(反向) UL1571 28AWG L=200MM 红/黑/白/黄
料号	ZJLQ-1.25-4P-FX-UL1571-28AWG-L200mm

浙江领强电子科技有限公司